



Anemometar AM-4204HA sa odvojenom termo-sondom

Precizni anemometar za mjerenje brzine vjetra i temperature

Anemometar se odlikuje izvrsnim odnosom cijena / učinak. AM-4204HA objedinjuje visoku točnost i višestranu primjenu. Ovi uređaji pripadaju osnovnoj opremi svakog tehničara u klimatizaciji za podešavanje i kontrolu postrojenja za ozračivanje. Ali se jednako često koriste i u institucionalnom istraživanju i razvoju. Tanka sonda (promjer 8 mm) omogućava uporabu anemometra i na mjestima gdje je samo malo prostora na raspolaganju (npr. između rebara za hlađenje).

- mjeri brzinu vjetra i temperaturu
- vrlo pogodan za male brzine strujanja
- prikazuje razne jedinice
- ima veliki LCD-display
- jednostavan za rukovanje
- pokazuje max. i min. vrijednosti
- sadrži Data-Hold-funkciju
- sadrži Auto-Power-Off-funkciju (samoisključenje za uštedu baterije)
- isporučuje se sa teleskopskom termo-sondom, baterijama, kovčegom i uputstvom



Tehnički podaci

Mjerna jedinica	Mjerno područje	Rezulucija	Točnost
<ul style="list-style-type: none"> - m/s - ft/min - čvorovi - km/h - mph - °C 	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 ... 20,0 m/s 40 ... 3940 ft/min 0,4 ... 38,8 čvora 0,7 ... 72,0 km/h 0,5 ... 44,7 mph 0,0 ... 50,0 °C 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 m/s 1 ft/min 0,1 čvora 0,1 km/h 0,1 mph 0,1 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ± (5% +1 dig.) očitavanja ili ± (1% +1 dig.) područja * <i>važi ono što je veće.</i> ± 0,8 °C
Mjerni ciklus	ca. 0,8 s		
Termo-sonda	<ul style="list-style-type: none"> - teleskopski termistor / - dužina uvučene sonde 280 mm - dužina izvučene sonde 940 mm - promjer max. 12 mm - promjer min. (na vrhu) 8 mm 		
Display	13 mm LCD-display		
Radni uvjeti	Anemometar: 0 °C ... 40 °C / < 80 % r.F. Termo-sonda: 0 °C ... 50 °C / < 80 % r.F.		
Napajanje	6 x 1,5 V baterije		
Automatsko samoisključenje	da, nakon 5 min (za uštedu baterije)		
Dimenzije uređaja	185 x 78 x 38 mm		
Kućište	ABS-sintetika		
Masa	355 g		
Opseg isporuke	1 x Anemometar AM-4204HA sa odvojenom, teleskopskom termo-sondom (na 1, 5 m kabelu), 6 x baterije, 1 x kovčeg, uputstvo		
Opcionalno	: - ISO kalibracijski certifikat		

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Cjenik:



Termoanemometar AM-4204HA

za mjerenje brzine zraka i temperature, sa 940mm teleskopskom sondom

Područje: 0,2...20m/s, 0...+50°C

Točnost: ±1% +1digita od mjernog područja, ±0,8°C

uklj. kovčeg

Artikal broj: AM-4204HA

Cijena bez PDVa.: **212,00 EUR**



Kalibracijski certifikat TA & HA

Certifikat o kalibraciji za Termoanemometar, npr. za Vaš ISO 9000 sustav

Artikal broj: CAL-TA-HA

Cijena bez PDVa.: **147,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446